



TN 81
– Dado di serraggio
– Nuts

TN/TD 88
– Anello di serraggio
– Cutting Rings

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	Ø F1	Ø G	A	M	CH	Simbolo di ordinazione Part. No.	Peso Weight kg.×100 P.	Simbolo di ordinazione Part. No.	Peso Weight kg.×100 P.
LL	4	100	8 × 1	4	11	6	10	TN 81 - 4 LL	0,4	TN 88 - 4 LL	0,04
	5		10 × 1	5	11,5	7	12	TN 81 - 5 LL	0,6	TN 88 - 5 LL	0,07
	6		10 × 1	6	11,5	7	12	TN 81 - 6 LL	0,5	TN 88 - 6 LL	0,08
	8		12 × 1	8	12	7	14	TN 81 - 8 LL	0,7	TN 88 - 8 LL	0,10
	10		14 × 1	10	12,5	7	17	TN 81 - 10 LL	1,1	TN 88 - 10 LL	0,11
	12		16 × 1	12	13	7,5	19	TN 81 - 12 LL	1,3	TN 88 - 12 LL	0,15
L	6	315	12 × 1,5	6	14,5	9,5	14	TN 81 - 6 L	0,9	TD 88 - 6 LS	0,16
	8		14 × 1,5	8	14,5	9,5	17	TN 81 - 8 L	1,4	TD 88 - 8 LS	0,20
	10		16 × 1,5	10	15,5	10	19	TN 81 - 10 L	1,7	TD 88 - 10 LS	0,27
	12		18 × 1,5	12	15,5	10	22	TN 81 - 12 L	2,5	TD 88 - 12 LS	0,33
	15		22 × 1,5	15	17	10	27	TN 81 - 15 L	4,1	TD 88 - 15 L	0,40
	18		26 × 1,5	18	18	10,5	32	TN 81 - 18 L	6,3	TD 88 - 18 L	0,62
	22	160	30 × 2	22	20	11	36	TN 81 - 22 L	7,9	TD 88 - 22 L	0,89
	28		36 × 2	28	21	11	41	TN 81 - 28 L	9,2	TD 88 - 28 L	0,97
	35		45 × 2	35	24	13,5	50	TN 81 - 35 L	13,9	TD 88 - 35 L	2,40
	42		52 × 2	42	24	13,5	60	TN 81 - 42 L	22,0	TD 88 - 42 L	2,70
S	6	630	14 × 1,5	6	16,5	9,5	17	TN 81 - 6 S	1,7	TD 88 - 6 LS	0,16
	8		16 × 1,5	8	16,5	9,5	19	TN 81 - 8 S	2,0	TD 88 - 8 LS	0,20
	10		18 × 1,5	10	17,5	10	22	TN 81 - 10 S	2,9	TD 88 - 10 LS	0,27
	12		20 × 1,5	12	17,5	10	24	TN 81 - 12 S	3,2	TD 88 - 12 LS	0,33
	14		22 × 1,5	14	20,5	10	27	TN 81 - 14 S	5,2	TD 88 - 14 S	0,38
	16	400	24 × 1,5	16	20,5	10,5	30	TN 81 - 16 S	6,5	TD 88 - 16 S	0,55
	20		30 × 2	20	24	13	36	TN 81 - 20 S	10,0	TD 88 - 20 S	1,37
	25		36 × 2	25	27	13	46	TN 81 - 25 S	19,9	TD 88 - 25 S	1,78
	30		42 × 2	30	29	13,5	50	TN 81 - 30 S	21,7	TD 88 - 30 S	2,39
	38		315	52 × 2	38	32,5	13,5	60	TN 81 - 38 S	32,5	TD 88 - 38 S

– Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
– To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"